

# 云之龙招标集团有限公司

## 竞争性谈判文件

项目名称：灵川政务服务中心三楼扩建改造工程设备采购项目

项目编号：GLZC2020-J1-09005-GXYL

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年3月17日

# 目 录

第一章：竞争性谈判公告 .....	2
第二章：供应商须知.....	8
第三章：货物采购需求 .....	24
第四章：评审办法.....	48
第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）.....	49
第六章：响应文件（格式）.....	53

# 第一章 竞争性谈判公告

云之龙招标集团有限公司受灵川县政务服务管理办公室委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，就灵川政务服务中心三楼扩建改造工程设备项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：灵川政务服务中心三楼扩建改造工程设备采购项目

二、项目编号：GLZC2020-J1-09005-GXYL

代理编号：YLGLJ20201001-LC

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

项号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况	
一、LED屏和叫号系统安装					
1	排队取号机	2	台	用于灵川县政务服务管理办公室开展工作使用	
2	一体机	2	台		
3	无线接收器	22	套		
4	无线呼叫器	40	套		
5	控制卡系统	30	套		
6	LED窗口显示屏	48.1	m		
7	中心控制系统软件	1	套		
8	取号系统软件	1	套		
9	定压功放	2	套		
10	吸顶喇叭	6	个		
11	线材	6	箱		
12	单基色显示屏	10.6	m		
二、视频监控系統					
(一) 前端设备					
13	200万高清筒机	12	台		
14	200万高清半球	2	台		
15	智能双摄摄像机	2	台		
16	摄像机电源	14	台		
17	电源固定箱	14	个		
18	摄像机支架	12	个		
19	球机电源	2	台		
20	球机吊架	2	个		
(二) 管理中心设备					
21	64路管理中心服务器	1	台		
22	监控级专控盘	6	个		
23	交换机	1	台		
(三) 配件部分					
24	超五类网线	4	箱		
25	电源线	4	卷		

26	6 芯光纤	50	m
27	光纤收发器	4	个
28	光纤盒	2	个
29	辅材	1	项
三、三楼空调安装			
(一) 空调设备			
30	变频多联式空调室外机	1	台
31	四面出风天井式内机	3	台
32	四面出风天井式内机	4	台
33	静音型风管式内机	3	台
34	静音型风管式内机	1	台
35	线控器	11	个
(二) 空调材料			
36	脱脂无磷紫铜管	15	m
37	脱脂无磷紫铜管	18	m
38	脱脂无磷紫铜管	16	m
39	脱脂无磷紫铜管	13	m
40	脱脂无磷紫铜管	16	m
41	脱脂无磷紫铜管	18	m
42	脱脂无磷紫铜管	136	m
43	脱脂无磷紫铜管	58	m
44	脱脂无磷紫铜管	110	m
45	脱脂无磷紫铜管	48	m
46	空调风道	260	m <sup>2</sup>
47	冷凝水管及保温	42	m
48	冷凝水管及保温	98	m
49	螺纹吊杆	260	m
50	分歧管	10	付
51	氮气	5	瓶
52	设备出回风口	8	套
53	环保冷媒	6.5	kg
54	水磨钻钻孔	28	个
55	信号线铺设	210	m
56	其他辅材	1	项
四、电脑、机房设备			
(一) 内网机房设备			
57	核心交换机	1	台
58	汇聚交换机	6	台
59	上网行为管理设备	1	台
60	UPS 不间断电源	32	个
61	网络机柜	1	台
62	机房精密空调	2	台

(二) 工作区设备			
63	电脑	15	台
64	杀毒软件扩容升级	1	套
65	打印机	15	台
66	多功能复印机	1	台
67	电话机	15	台
(三) 网络综合布线			
68	PDU 电源	3	个
69	网络配线架	6	个
70	配线架	6	个
71	语音配线架	1	个
72	理线架	6	个
73	网络模块	160	个
74	语音模块	70	个
75	底盒	72	个
76	网络面板	72	个
77	管理区跳线	144	个
78	工作区跳线	72	个
79	网线	35	箱
80	电话线	60	卷
81	网络配线架	1	个
82	网络模块	10	个
83	网络面板	10	个
84	网线	2	箱
85	水晶头	140	个
86	线槽	1	批
87	标签	1	项
88	桥架	140	m
89	桥架	10	m
90	桥架配件	1	项
(四) 配电柜及空调电源线路敷设			
91	箱柜子	1	个
92	400A 刀闸	1	把
93	互感口	3	个
94	250A 空开	1	个
95	160A 空开	2	个
96	4P 空开 63A	1	个
97	4P 防霜口	1	套
98	保护熔断器	1	套
99	2P 空开 32A	22	个
100	2P 空开 100A	1	个
101	3P 空开 32A	8	个

102	1P 空开 32A	8	个
103	电流表	1	个
104	电压表	3	个
105	电线、铜鼻	1	批
106	零线牌、地线牌	2	条
107	空调电缆	1	卷
108	电源电缆线	5	卷
109	机柜连接电缆	30	m
(五) 机房消防			
110	柜式七氟丙烷气体灭火装置	2	套
111	七氟丙烷灭火药剂	148	kg
112	气体灭火控制器	1	台
113	紧急启停按钮	2	个
114	声光报警器	4	个
115	放气指示灯	2	个
116	感烟探测器	2	只
117	感温探测器	4	只
118	启动信号接口模块	2	只
119	反馈信号接口模块	1	只
120	应急灯	2	盏
121	安全出口指示灯	2	盏
122	泄压口	2	台
123	泄压口装饰百叶	2	个
124	呼吸器	4	个
125	辅助材料	1	项
五、3楼办公、便民设施			
126	办公桌	90	张
127	办公椅	90	张
128	休息区排椅	14	张
129	公共区书写台	3	张
130	吧椅	100	张
131	双体分节柜	100	个
132	母婴室沙发	1	套
133	母婴室茶几	1	张
134	母婴室换尿布床	1	张
135	母婴室烧水壶	1	个
136	饮水机	10	台
137	分类垃圾桶	1	个
138	灭火器	6	个
139	灭火箱	3	个
140	小垃圾桶	8	个
141	台卡	40	个

142	资料架	80	个	
-----	-----	----	---	--

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：人民币壹佰贰拾陆万柒仟肆佰捌拾壹元陆角（¥1267481.60）。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
2. 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
3. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
4. 强制采购节能产品；
5. 优先采购环境标志产品、节能产品；
6. 本项目非专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购项目；
7. 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

六、谈判供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；
2. 本项目不接受联合体参与谈判。

七、竞争性谈判文件的获取方式：

潜在供应商登陆 [zfcg.glcz.cn:880/](http://zfcg.glcz.cn:880/)（桂林市政府采购网）、[www.glggzy.org.cn](http://www.glggzy.org.cn)（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载竞争性谈判文件电子版；并根据竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间和地点直接提交响应文件参与谈判。

八、公告期限：2020年3月17日至2020年3月24日。

九、响应文件递交截止时间和地点：

响应文件递交截止时间：2020年3月25日上午9时30分

响应文件递交地点：供应商必须于2020年3月25日上午9时00分起至9时30分止，将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心6号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

十、谈判时间及地点：

响应文件递交截止时间后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。参加谈判的法定代表人或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人凭身份证或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

响应文件递交截止时间后，谈判小组在评标室启封响应文件。

十一、电子竞争性谈判文件查询及下载网址：[zfcg.glcz.cn:880/](http://zfcg.glcz.cn:880/)（桂林市政府采购网）、[www.glggzy.org.cn](http://www.glggzy.org.cn)（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、信息公告发布媒体：[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)（中国政府采购网）、[zfcg.gxzf.gov.cn](http://zfcg.gxzf.gov.cn)（广西壮族自治区政府采购网）、[zfcg.glcz.cn:880](http://zfcg.glcz.cn:880/)（桂林市政府采购网）、[www.glggzy.org.cn](http://www.glggzy.org.cn)（桂林市公共资源交易中心网）、[www.gxyunlong.cn](http://www.gxyunlong.cn)（云之龙集团网）。

十三、本次项目联系事项：

1. 采购人名称：灵川县政务服务管理办公室  
地址：广西桂林市灵川县银渠路 48 号  
联系人：高忠生      联系电话：18077377678
2. 采购代理机构：云之龙招标集团有限公司  
地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层  
项目联系人：吕雯、周义翔      联系电话：0773-2887388、2887399      传真：0773-2889218
3. 政府采购监督管理机构：灵川县政府采购管理办公室  
联系电话：0773-6812818

云之龙招标集团有限公司  
2020 年 3 月 17 日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1.1	项目名称及项目编号	项目名称：灵川政务服务中心三楼扩建改造工程设备采购项目 项目编号：GLZC2020-J1-09005-GXYL
2	3	供应商资格	3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 3.2 本项目不接受联合体参与谈判。
3	4	谈判费用	不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
4	13	谈判报价及采购预算金额	13.1 谈判报价必须按谈判文件中相关附件格式填写。采购预算金额（人民币）：壹佰贰拾陆万柒仟肆佰捌拾壹元陆角（¥1267481.60）。供应商报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。 13.2 供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺（即：谈判报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.3 谈判报价包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 13.4 未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。
5	14.1	响应文件有效期	响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
6	15.1	响应文件份数	正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4 纸装订）。
7	15.2	响应文件装订要求	供应商必须按供应商须知第 11.1 条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。
8	15.6	响应文件包装、密封、标记	<b>15.6.1 响应文件包装、密封：</b> 供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 <b>15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：</b> 项目名称：灵川政务服务中心三楼扩建改造工程设备采购项目 项目编号：GLZC2020-J1-09005-GXYL

			采购代理机构：云之龙招标集团有限公司 供应商名称：
9	15.7	供应商公章	本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。
10	17.1	响应文件递交	供应商必须于2020年3月25日上午9时30分前，将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心6号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。
11	18.1	谈判小组组成	谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，有关专家2人。
12	18.2	谈判时间、地点、人员	18.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。 18.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。 18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。 18.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。
13	19.2	评审办法	具体详见第四章评审办法。
14	25	信用查询	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： (1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； (2)查询截止时间：成交通知书发出前； (3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； (4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。
15	26	成交公告及成交通知书	26.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 26.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，

			接受社会监督。 26.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。
16	27.1	履约保证金	履约保证金金额按政府采购合同金额的 3%（人民币，四舍五入到元）提交。成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户（开户名称：灵川县财政局国库支付中心；开户行：农行灵川支行营业室；账号：20232101040008274）（转款时需注明“灵川县政务中心设备履约保证金”）。
17	28.1	签订合同时间	成交通知书发出之日起三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
18	28.3	合同备案存档	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。
19	29	代理服务费	本项目采购代理服务费用按壹万壹仟元整（¥11000.00）收取，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。
20	31	解释权	本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。
21	32	监督管理机构	灵川县政府采购管理办公室      电话：0773-6812818

## 一、总则

### 1. 适应范围

#### 1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：灵川政务服务中心三楼扩建改造工程设备采购项目

项目编号：GLZC2020-J1-09005-GXYL

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履行、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.3 “服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

**2.6 实质性要求：“货物采购需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求。**

### 3. 供应商资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 本项目不接受联合体参与谈判。

### 4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

**5. 联合体要求：**本项目不接受联合体参与谈判。

### 6. 质疑和投诉

6.1 供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“**质疑函**”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在

答复期满后十五个工作日内向灵川县政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯、周义翔，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

## 7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

## 8. 特别说明

8.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

(3) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

## 二、谈判文件

### 9. 谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 货物采购需求；

- (4) 评审办法;
- (5) 政府采购合同 (合同主要条款及格式);
- (6) 响应文件 (格式)。

#### 10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前, 采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的, 采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告, 不足五个工作日的, 应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2 供应商必须实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容, 如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容, 从而导致响应文件无效的, 由供应商自行承担责任。

10.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时, 以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布, 采购人非通过本机构, 不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况, 延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间, 并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

### 三、竞争性谈判响应文件的编制

#### 11. 竞争性谈判响应文件 (以下简称响应文件) 的组成及要求

##### 11.1 响应文件组成【格式见第六章“响应文件 (格式)”】

###### 11.1.1 资格性响应证明材料:

- (1) 响应函 (必须提供);
- (2) 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件 (必须提供);
- (3) 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上 (含县级) 社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上 (含县级) 社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的社保证明复印件】(委托代理时必须提供);
- (4) 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件 (必须提供, 自然人除外);

注: ①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人; 其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业 (包括合伙企业), 应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照; 供应商为事业单位, 应提供有效的“事业单位法人证书”; 供应商为非企业专业服务机构的, 应提供执业许可证等证明文件; 供应商为个体工商户, 应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- (5) 供应商的财务状况报告 (或银行出具的资信证明)、依法缴纳税收的相关材料复印件 (必须提供);
- (6) 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明 (必须提供);
- (7) 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函 (必须提供)。

### 11.1.2 符合性响应证明材料:

- (1) 谈判报价表 (必须提供);
- (2) 技术响应表 (必须提供);
- (3) 供应商所竞第 13、14、15、21 项号产品“200 万高清筒机、200 万高清半球、智能双摄摄像机、64 路管理中心服务器”保证实现与广西壮族自治区现有政务服务系统监控管理平台兼容对接的承诺函 (必须提供);
- (4) 供应商的网络监控布线方案 (必须提供);
- (5) 供应商的售后服务承诺书 (必须提供);
- (6) “货物采购需求”中必须提供的有效证明文件 (必须提供)。

### 11.1.3 其它有效证明材料:

- (1) 供应商的售后服务增值方案 (如有, 请提供)  
内容包含但不限于故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等;
- (2) 节能方面的资质证书复印件 (如有, 请提供);
- (3) 环保方面的资质证书复印件 (如有, 请提供);
- (4) 供应商 2017 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料 (无不良记录, 以中标、成交通知书或签订的销售合同为准, 并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额) (如有, 请提供);
- (5) 供应商为生产厂家的, 供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明 (如有, 请提供);
- (6) 供应商属于小型、微型企业的, 应提供《中小企业声明函》; 属于监狱企业的, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 (如有, 请提供);
- (7) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性负责 (如有, 请提供);
- (8) 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料 (如有, 请提供)。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效, 属于“必须提供”的文件必须加盖供应商公章 (扫描公章无效, 自然人除外)。

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件 (格式)”编制响应文件。

## 12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电, 均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言, 但其相应内容必须附有中文翻译文本, 在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位, 谈判文件已有明确规定的, 使用谈判文件规定的计量单位; 谈判文件没有规定的, 必须采用中华人民共和国法定计量单位 (货币单位: 人民币元), 否则视同未响应。

## 13. 谈判报价及采购预算金额

13.1 谈判报价必须按谈判文件中相关附件格式填写。采购预算金额 (人民币): 壹佰贰拾陆万柒仟肆佰捌拾壹元陆角 (¥1267481.60)。供应商报价超过相应采购预算金额的, 响应文件作无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价, 根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺 (即: 谈判报价表), 否则, 其响应将被拒绝; 响应文件只允许有一个报价, 有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4 未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

#### **14. 响应文件有效期**

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

#### **15. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封**

15.1 响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4 纸装订）。

15.2 响应文件装订要求：供应商必须按供应商须知第 11.1 条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

15.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6 响应文件包装、密封、标记：

15.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：灵川政务服务中心三楼扩建改造工程设备采购项目

项目编号：GLZC2020-J1-09005-GXYL

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

供应商名称：

15.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章” 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。

#### **16. 响应文件的修改和撤回**

16.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

16.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

#### **17. 响应文件的递交**

17.1 供应商必须于 2020 年 3 月 25 日上午 9 时 30 分前，将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 6 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

17.2 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

## 四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

### 18. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

#### 18.1 谈判小组组成：

谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，有关专家2人。

#### 18.2 谈判时间、地点、人员：

18.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

18.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）。

18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

18.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

### 19. 评审原则和评审办法

19.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

19.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### 20. 评审程序及谈判要求

20.1 谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

20.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

20.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

20.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)）

20.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

**注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。**

20.5 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

20.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

20.7 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

20.8 最后报价

20.8.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

20.8.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

20.8.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

#### 20.10 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

20.11 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.12 采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

### 21. 确定成交供应商

(1) 采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

(2) 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

(3) 排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

### 22. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

(1) 未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

(2) 超越了行政审批的经营范围的；

(3) 不具备谈判文件规定的资格要求的；

(4) 响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

(5) 响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

(6) 供应商未就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；

(7) 未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

(8) 未满足谈判文件全部实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

(9) 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

### 供应商有下列情形之一的，视为串通参与谈判，响应文件将被视为无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；

(3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装的；

(6) 谈判文件未做实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

### 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件的；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件的；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容的；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判的；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交的；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

**23. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：**

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

#### **24. 谈判过程的监控**

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

#### **25. 信用查询**

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

- (1) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
- (2) 查询截止时间：成交通知书发出前；
- (3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
- (4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

#### **26. 成交公告及成交通知书**

26.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

26.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

26.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

26.4 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

## **五、签订合同**

## 27. 履约保证金

27.1 履约保证金金额按政府采购合同金额的 3%（人民币，四舍五入到元）提交。成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户（开户名称：灵川县财政局国库支付中心；开户行：农行灵川支行营业室；账号：20232101040008274）（转款时需注明“灵川县政务中心设备履约保证金”）。

27.2 如果成交供应商没能按上述第 27.1 款规定执行，采购人将上报灵川县政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

27.3 成交供应商履行完合同约定权利义务事项后，成交供应商凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求成交供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起 5 个工作日内退还其履约保证金（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

## 28. 签订合同

28.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

28.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- (1) 成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
- (2) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
- (3) 拒绝履行合同义务的。

28.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件 1 份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

# 六、其他事项

## 29. 采购代理服务费用

本项目采购代理服务费用按壹万壹仟元整（¥11000.00）收取，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

## 30. 采购代理机构银行账户（用于交纳代理服务费）：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

31. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

32. 监督管理机构：灵川县政府采购管理办公室 电话：0773-6812818。



附表 1:

# 质疑函 (格式)

## 一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_  
授权代表: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

## 二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称: \_\_\_\_\_  
质疑项目的编号: \_\_\_\_\_  
采购人名称: \_\_\_\_\_  
质疑事项:  
 谈判文件 采购文件获取日期: \_\_\_\_\_  
 采购过程  
 成交结果

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: \_\_\_\_\_  
事实依据: \_\_\_\_\_  
法律依据: \_\_\_\_\_  
质疑事项 2  
.....

## 四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求: \_\_\_\_\_

签字 (签章):

公章:

日期:

## 说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

附表 2:

## 投诉书 (格式)

### 一、投诉相关主体基本情况:

投标人: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

被投诉人 1:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

被投诉人 2:

.....

相关供应商: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称: \_\_\_\_\_

采购项目的编号: \_\_\_\_\_

采购人名称: \_\_\_\_\_

代理机构名称: \_\_\_\_\_

采购文件公告: 是/否公告期限: \_\_\_\_\_

采购结果公告: 是/否公告期限: \_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日,向\_\_\_\_\_提出质疑,质疑事项为:

\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

投诉事项 2

.....

**五、与投诉事项相关的投诉请求：**

请求： \_\_\_\_\_

签字（签章）：

公章：

日期：

**说明：**

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 第三章 货物采购需求

**说明:**

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

**二、本项目所要执行的政府采购政策:**

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)，供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的，供应商最后报价给予6%的扣除；本项目非专门面向中小微企业采购；

2. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号)，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 根据财库(2019)9号及财库(2019)19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机(冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组)，空调机组[多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)，单元式空气调节机(制冷量>14000W)]，专用制冷、空调设备(机房空调)，镇流器(管型荧光灯镇流器)，空调机[房间空气调节器、多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备(电视机)]，视频设备(视频监控设备、监视器)，便器(坐便器、蹲便器、小便器)，水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商所竞货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件(加盖供应商公章)，否则响应文件按无效处理。

5. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

6. 本项目非专门面向中小企业(或小型、微型企业)采购项目。

7. 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

一、采购需求					
项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位	参考单价(元)
一、LED屏和叫号系统安装					
1	排队取号机	1. 多媒体金属烤漆出票机机柜，材质要求采用冷轧钢板，表面采用珍珠金属烤漆，机柜内包括功放，喇叭，标准网络接口(提供RJ45×1个、RJ11接口×1个)，背板有散热孔； 2. ≥19.1英寸触摸专用显示器，亮度:250cd/m <sup>2</sup> ，对比度:2000:1，最高分辨率:1280×1024，刷新率:75Hz，响应速度:6m/s； 3. ≥19.1英寸表面声波屏，分辨率:4096*4096，透光率90%-92%，响应时间低于16毫秒，要求耐久、抗刮擦； 4. 内置热敏式打印机，进纸约80mm纸宽，含串口或并口、钱箱接口，自动切纸，简体中文显示； 5. 内置主机配置：工业化主板I3或同等及以上档次，内存≥4G，硬盘：≥120G(固态)，操作系统：支持XP/W7/	2	台	11500

		Vista / Linux 等, 含电源, 鼠标, 键盘各 1 个; 6. 配套二代身份证读卡器 1 个。			
2	一体机	1. ≥55 英寸网络一体机; 2. LED 背光, 液晶屏, A 规; 3. 分辨率宽和长的比例≥16:9; 4. 显示区域约: 929mm (H)×530mm (V); 5. 分辨率: 1920*1080; 6. 亮度: < 450cd/m <sup>2</sup> ; 7. 对比度: ≥ 1000: 1; 8. 操作系统: Android 4.2.2 或同等及以上档次; 9. CPU 类型: Cortex-A7 双核或同等及以上档次, 主频 1.0 GHz; 10. 系统内存: 标配≥1GB DDR3, 存储容量: ≥8GB EMMC 内置。	2	台	9800
3	无线接收器	要求与第 1 项号产品“排队取号机”配套使用, 用于信息接收和窗口屏及 LED 显示屏信息数据发送。	22	套	400
4	无线呼叫器	要求与第 1 项号产品“排队取号机”配套使用, 可实现顺呼、重呼、回呼、呼叫转移、暂停、弃号、求助、设置等功能。	40	套	460
5	控制卡系统	要求与第 1 项号产品“排队取号机”配套使用, 用于 LED 显示屏控制窗口业务名称及叫号数据。	30	套	980
6	LED 窗口显示屏	显示屏为 3.75 单色显示屏, 要求单个窗口单行最多可显示 8 个字, 5 行最多可显示 40 个中文汉字, 单个窗口尺寸约: 长 658mm×宽 430mm。	48.1	m	1080
7	中心控制系统软件	要求与第 1 项号产品“排队取号机”配套使用, 包括排队后台管理系统软件、设备控制系统软件、叫号语音软件、数据统计报表软件、触摸取号系统软件等。	1	套	10000
8	取号系统软件	要求与第 1 项号产品“排队取号机”配套使用, 支持自动开启、关机、按钮位置大小自定义、支持并口热敏打印机和 USB 热敏打印机, 号票纸打印内容支持可视化自定义设计功能; 支持二维码打印功能和扫一扫进度查询功能。	1	套	6500
9	定压功放	要求与第 1 项号产品“排队取号机”配套使用, 具体要求如下: 1. 带前置放大的专业广播功率放大器; 2. 为广播系统提供区域功率放大, 适用于大、中、小型场所的广播扩声, 1.2U 标准≥19 英寸工业机箱设计; 3. 具有 3 通道麦克风 TRS 端子输入, 2 通道 Aux 输入, 1 通道 EMC 输入; 4. 具有 2 通道 Mic Line 输入 (MIC2/MIC3 通道的线路输入, 灵敏度为 775mv); 5. 带 3 级优先功能, 其中 Mic 1 具有最高优先级别, EMC	2	套	4000

		<p>属第二优先级别，其他通道属第三优先级别；</p> <p>6. Mic 1-3, Aux 1-2 音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮；</p> <p>7. 设备具有短路、过载、过热等自我保护；</p> <p>8. 2 种功率输出方式：定压输出 100V、70V 和定阻输出 4~16 Ω。</p> <p>9. 技术参数：</p> <p>(1) 额定输出功率：60W；</p> <p>(2) 扬声器输出：70V, 100V &amp; 4~16 Ω；</p> <p>(3) 输入灵敏度 &amp; 输入阻抗：MIC 1、2、3: 5mV/600 Ω，不平衡 TRS 端子输入 MIC 2、3 Line 输入：775mV/10K Ω，不平衡 RCA 端子输入 Aux 1、2: 350mV/10K Ω，不平衡 RCA 端子输入 EMC: 775mV/10K Ω，不平衡 DG7.62 端子输入；</p> <p>(4) 输出灵敏度 &amp; 输出源阻抗：MI× OUT: 1000mV/470 Ω，不平衡 RCA 端子输出；</p> <p>(5) 过载源电动势：MIC 1、2、3: &gt;12dB，不平衡 TRS 端子输入 MIC1、2、3 Line 输入：&gt;12dB，不平衡 RCA 端子输入 Aux 1、2: &gt;20dB，不平衡 RCA 端子输入 EMC: &gt;12dB，不平衡 DG7.62 端子输入；</p> <p>(6) 音调：低音：±10dB at 100Hz；高音：±10dB at 10KHz；</p> <p>(7) 频响：50Hz~16KHz (+1dB, -3dB)；</p> <p>(8) 信噪比：MIC 1、2、3: 66dB，Aux 1、2: 80dB；</p> <p>(9) 总谐波失真：1KHz 时 0.5%，1/3 输出功率；</p> <p>(10) 静音功能：MIC 1 优先其他通道，0-30 dB 可调；</p> <p>(11) 通道串音衰减：≤50dB；</p> <p>(12) 散热：由前往后强制风冷，散热器温度达 55 度时启动内置风扇；</p> <p>(13) 保护：过热，过载&amp;短路；</p> <p>(14) 电源功耗：220V/50Hz；</p> <p>(15) 最大耗散功率：100W；</p> <p>(16) 重量约：8.10Kg；</p> <p>(17) 尺寸约（长×宽×高）：484×303×88mm；</p> <p>(18) 材质：黑色铝面板，SPCC 冷轧板材质机箱。</p>			
10	吸顶喇叭	<p>一、用途：要求为室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度广，全频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等。</p> <p>二、技术参数要求：</p> <p>1. 额定功率（100V）：3W, 6W, 10W；</p> <p>2. 额定功率（70V）：1.5W, 3W, 5W；</p> <p>3. 灵敏度：91dB±3dB；</p>	6	个	80

		<p>4. 阻抗: Com/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ;</p> <p>5. 频率响应: 130-18KHz;</p> <p>6. 喇叭单元: 6.5"×1;</p> <p>7. 防护等级: IP×5 防尘;</p> <p>8. 尺寸约(长×宽×高): 185×275×105mm;</p> <p>9. 重量约: 1.4Kg;</p> <p>10. 材料: 塑料。</p>			
11	线材	超五类网线, 符合国家相关质量标准要求。	6	箱	800
12	单基色显示屏	显示屏为 3.75 单色显示屏, 要求单个窗口单行最多可显示 8 个字, 5 行最多可显示 40 个中文汉字, 单个窗口尺寸约: 长 658 mm×宽 430 mm。	10.6	m	980
二、视频监控系統					
(一) 前端设备					
13	200 万高清筒机	<p>1. 采用高性能≥200 万像素 CMOS 图像传感器, 靶面尺寸≥1/2.8 英寸, 要求低照度效果好, 图像清晰度高;</p> <p>2. 最低照度彩色≤0.002lx, 黑色≤0.002lx;</p> <p>3. 信噪比≥55dB, 支持宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 适用不同监控环境;</p> <p>4. 具备三码流技术, 主码流可输出≥1920×1080@30fps;</p> <p>5. 支持 SD 卡存储, 支持≥128GB, 视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms;</p> <p>6. 支持 H.264、H.265 视频编码格式, 均满足 High Profile 编码方式;</p> <p>7. 可以对 SD 卡损坏、无空间进行检测, 并支持显示存储卡可使用时长, 并可发出报警, 宽动态能力综合评价得分应≥121;</p> <p>8. 支持区域入侵, 徘徊检测, 人员聚集, 快速移动, 客流量统计, 热度图;</p> <p>9. 支持对存储卡进行读写锁定, 锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问;</p> <p>10. 电源电压在 DC12V±30% 范围内变化时可以正常工作;</p> <p>11. 具有≥2 路报警输入, ≥1 路报警输出、≥1 个音频输入/输出接口、红外≥80 米。</p>	12	台	1000
14	200 万高清半球	<p>1. ≥1/2.7 英寸 200 万像素 CMOS 传感器, ICR 双滤切换;</p> <p>2. 宽动态≥100dB, 信噪比≥55dB, 最低照度彩色≤0.001 lx, 黑白≤0.001 lx;</p> <p>3. 支持三码流同时输出, 主码流分辨率≥1080p@30fps;</p> <p>4. 支持 H.264、H.265 视频编码格式, 均满足 High Profile 编码方式, 在音频编码格式为 MP2L2/AAC 时, 采样率可设置为≥48kHz;</p> <p>5. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.264 或者 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编</p>	2	台	900

		<p>码相比，码率节约 1/2；</p> <p>6. 支持区域遮盖功能，并能支持≥8 块区域，红外距离≥50 米；</p> <p>7. 具备区域入侵检测、越界入侵检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行等功能；</p> <p>8. 具有≥20 路取流路数能力，可连续实时不间断采集视频流满足实时视频预览要求；</p> <p>9. 防尘防水等级≥IP67，且电源电压在 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。</p>			
15	智能双摄摄像机	<p>1. 采用一体化设计，支持通道 1 分辨率≥2560×1440，通道 2 分辨率≥2560×1440；</p> <p>2. 宽动态范围≥106dB，支持最低照度：5 通道 1 和通道 2 均满足彩色≤0.0006 Lx，黑白≤0.0002 Lx；</p> <p>3. 信噪比≥60dB，支持本地 SD 卡存储，SD 卡支持≥256GB；</p> <p>4. 支持 H.265/H.264/MJPEG 视频压缩标准；</p> <p>5. 内置≥1 颗 GPU 芯片，靶面尺寸为≥1/ 1.7 英寸，≥2 个图像传感器，≥2 个镜头；</p> <p>6. 通道 1 和通道 2 均可对行人、非机动车进行检测、跟踪、抓拍及进行抓拍图片的存储，均可在监视图像和抓拍图片上叠加目标跟踪框、行进轨迹和行进方向；可通过 IE 浏览器设置抓拍图片的筛选方式为通过人脸抓拍模式下的抓拍阈值设定，内置≥2 个镜头均可支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈，且变焦过程中不虚焦（<b>供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并能清晰反应此项技术指标，加盖供应商公章</b>）；</p> <p>7. 支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别；</p> <p>8. 具备五码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求；</p> <p>9. 支持车牌抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别；</p> <p>10. 支持侧脸过滤功能，可过滤与摄像机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸，在同一场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，将开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码率节约≥85%（<b>供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并能清晰反应此项技术指标，加盖供应商公章</b>）；</p> <p>11. 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测和报警、事件等录像触发方式；</p>	2	台	6388

		<p>12. 在人脸质量优先抓拍模式下, 摄像机只在人脸质量达到预设值时才对人脸抓拍, 测试样本数量<math>\geq 100</math> 人次时, 重复抓拍的人脸<math>\leq 3</math> 人次 (供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 并能清晰反应此项技术指标, 加盖供应商公章);</p> <p>13. 与客户端之间用<math>\geq 250\text{m}</math> 超五类非屏蔽网线直接连接, 使用丢包测试软件发送<math>\geq 1000</math> 个数据包, 重复测试<math>\geq 3</math> 次, 每次丢包数不大于 1 个;</p> <p>14. 支持按照性别、年龄段对历史抓拍图片进行检索;</p> <p>15. 白天天气晴朗无遮挡, 环境照度不小于 <math>10000 \text{ lx}</math>, 在距离设备水平方向<math>\geq 170</math> 米处, 行人以<math>\geq 1\text{m/s}</math> 的速度做与设备垂直方向的直线运动, 此时设备可对行人进行跟踪并识别人体的人体轮廓, 可支持对镜头前盖玻璃进行加热, 去除玻璃上的冰状和水状附着物 (供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 并能清晰反应此项技术指标, 加盖供应商公章);</p> <p>16. 防尘防水<math>\geq \text{IP66}</math>, 电源电压支持在 <math>\text{DC}24\text{V} \pm 25\%</math> 范围内变化时可以正常工作, 摄像机能够在 <math>-10 \sim 70^\circ\text{C}</math> 环境下稳定工作。</p>			
16	摄像机电源	符合国家相关质量标准要求, $12\text{V}1\text{A}$ 输出, $\Phi 2.1$ 圆头, 桌面式, 输入 $350\text{mm}$ , 输出 $800\text{mm}$ , 输入电压: $\text{AC}170\text{V} \sim 240\text{V}$ 。	14	台	40
17	电源固定箱	用于配套摄像机使用。尺寸: $60*60*35\text{MM}$ ( $\pm 5\text{MM}$ ), 金属材质。	14	个	50
18	摄像机支架	<p>1. 安装方式: 壁装支架;</p> <p>2. 材质: 铝合金;</p> <p>3. 尺寸约 (长<math>\times</math>宽<math>\times</math>高) (mm): <math>70 \times 97.1 \times 173.4</math>。</p>	12	个	40
19	球机电源	符合国家相关质量标准要求, $\geq 24\text{V}2\text{A}$ 输出, 输入电压: $\text{AC}170\text{V} \sim 240\text{V}$ 。	2	台	50
20	球机吊架	要求与第 15 项号产品 “智能双摄摄像机” 配套使用。	2	个	300
(二) 管理中心设备					
21	64 路管理中心服务器	<p>1. 可接入<math>\geq 620\text{Mbps}</math> 带宽的<math>\geq 64</math> 路 H. 265 编码、1080p 格式的视频图;</p> <p>2. 具备<math>\geq 2</math> 个 HDMI 口支持异源输出, 支持 VGA、HDMI 最大分辨率达 <math>1920 \times 1080</math>;</p> <p>3. 支持 4K 分辨率码流接入并解码输出, 高清显示画面清晰细腻;</p> <p>4. 支持硬盘管理、检测功能, 老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区 (可设置两个存储区的配额比例), 系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限, 可对视频图像叠加<math>\geq 10</math> 行文字, 每行可输</p>	1	台	9000

		<p>入<math>\geq</math>20个汉字（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并能清晰反应此项技术指标，加盖供应商公章）；</p> <p>5. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出），通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作，支持预览状态下可回放任一通道5-50分钟内的录像文件（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并能清晰反应此项技术指标，加盖供应商公章）；</p> <p>6. 接入不支持人脸抓拍的IPC，可通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动，支持通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色，支持录像打包时间1-280分钟可设置（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并能清晰反应此项技术指标，加盖供应商公章）；</p> <p>7. 支持1/8、1/4、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像；</p> <p>8. 具有RAID0，RAID1，RAID5，RAID6，RAID10设置管理功能；</p> <p>9. 支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为5分钟、10分钟、2小时、4小时、12小时、1周、2周，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并能清晰反应此项技术指标，加盖供应商公章）；</p> <p>10. 可通过客户端与设备端进行实时双向对讲，支持进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品拿取/遗留侦测；</p> <p>11. 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；</p> <p>12. 支持<math>\geq</math>8个SATA接口，支持<math>\geq</math>2路音频输出接口，支持<math>\geq</math>16路报警输入，<math>\geq</math>8路报警输出接口。</p>			
22	监控级专控盘	<p>1. 容量：<math>\geq</math>4TB；</p> <p>2. 转速：5900RPM。</p>	6	个	1300
23	交换机	<p>1. 配置：可用千兆电接口数量<math>\geq</math>24，非复用千兆光接口数量<math>\geq</math>4；</p> <p>2. 管理口：支持独立的console管理串口；</p> <p>3. 交换容量<math>\geq</math>336Gbps，转发性能<math>\geq</math>96Mpps；</p> <p>4. MAC地址表<math>\geq</math>16K，支持MAC地址学习数目限制；</p>	1	台	3500

		5. 支持链路聚合，支持基于端口的 VLAN； 6. 路由功能：支持 RIP 和 OSPF，支持 RIPng 和 OSPFv3； 7. 支持端口镜像，支持 ARP 入侵检测功能、支持防 Dos 攻击、IP+MAC+端口的绑定功能； 8. 网管：支持 SNMP V1/V2/V3，支持通过 telnet 方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制。			
(三) 配件部分					
24	超五类网线	包含完成“视频监控系統”安裝所需的超五类网线，符合国家相关质量标准要求，305 米/箱，8 芯 0.5 无氧铜。	4	箱	800
25	电源线	包含完成“视频监控系統”安裝所需的无氧纯铜户外电源线，符合国家相关质量标准要求，305 米/卷。	4	卷	380
26	6 芯光纤	包含完成“视频监控系統”安裝所需的 6 芯单模，符合国家相关质量标准要求。	50	m	7
27	光纤收发器	单模，符合国家相关质量标准要求。	4	个	660
28	光纤盒	符合国家相关质量标准要求。	2	个	120
29	辅材	包含完成“视频监控系統”安裝所需的管卡、套管接头、水晶头、电工胶布等。	1	项	4000
三、三楼空调安裝					
(一) 空调设备					
30	变频多联式空调室外机	1. 制冷量 90KW±5%，制热量 100kw±5%； 2. 风量：28000 m <sup>3</sup> /h； 3. 制冷功率≤27.0KW，制热功率≤26.2KW； 4. 运行噪音≤65dB (A)； 5. 制冷运行范围：-5℃~50℃，制热运行范围：-20℃~24℃； 6. 压缩机形式：直流变频压缩机； 7. 冷媒：R410A 环保冷媒； 8. 室外机风机：直流变频电机； 9. 机组采用双电子膨胀阀调节，调节范围达 960 级； 10. 机组具有四级静压可调，最大静压可达 82Pa； 11. 内外机之间采用通讯技术，通讯速率≥18Kbps，响应速度达毫秒级； 12. 采用高压腔压缩机； 13. 多联空调室外机可在 320-460V 超宽电压范围内稳定运行； 14. 具备独立的数据采集中间件，且能开放第三方应用数据接口，能与可视化智能感知平台智能化联动控制，具有感应和搜集数据能力，实现机组运行调配、切换四季工况等自动化运行，实现中央空调系统与建筑物及环境的智能化、可视化、集成化、远程化展示和管理（ <b>供应商于响应文件中必须提供具备“能开放第三方应用数据</b>	1	台	89000

		接口”技术指标的相关证明材料复印件，相关证明材料可以是功能截图、检测报告、彩页、官网截图等，并加盖供应商公章); 15. 免费保修期不少于 2 年; 16. 供应商所竞本项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，并于响应文件中必须提供所竞本产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。			
31	四面出风天井式内机	要求与第 30 项号产品“变频多联式空调室外机”配套使用，具体要求如下： 1. 制冷量 13KW±5%，制热量 16kw±5%； 2. 风量：1860 m <sup>3</sup> /h； 3. 输入功率≤0.17KW； 4. 运行噪音≤45dB (A)。	3	台	6400
32	四面出风天井式内机	要求与第 30 项号产品“变频多联式空调室外机”配套使用，具体要求如下： 1. 制冷量 11.2KW±5%，制热量 12.5kw±5%； 2. 风量：1860 m <sup>3</sup> /h； 3. 输入功率≤0.17KW； 4. 运行噪音≤43dB (A)。	4	台	5800
33	静音型风管式内机	要求与第 30 项号产品“变频多联式空调室外机”配套使用，具体要求如下： 1. 制冷量 7.1KW±5%，制热量 8.0kw±5%； 2. 风量：1100 m <sup>3</sup> /h； 3. 输入功率≤0.12KW； 4. 运行噪音≤36dB (A)。	3	台	4600
34	静音型风管式内机	要求与第 30 项号产品“变频多联式空调室外机”配套使用，具体要求如下： 1. 制冷量 3.6KW±5%，制热量 4.0kw±5%； 2. 风量：700 m <sup>3</sup> /h； 3. 输入功率≤0.065KW； 4. 运行噪音≤32dB (A)。	1	台	3000
35	线控器	要求与第 31-34 项号产品“四面出风天井式内机、静音型风管式内机”配套使用。	11	个	100
(二) 空调材料					
36	脱脂无磷紫铜管	铜管+保温：φ35.0，符合国家相关质量标准要求。	15	m	180
37	脱脂无磷紫铜管	铜管+保温：φ31.8，符合国家相关质量标准要求。	18	m	180
38	脱脂无磷紫铜	铜管+保温：φ28.6，符合国家相关质量标准要求。	16	m	110

	管				
39	脱脂无磷紫铜管	铜管+保温: $\phi 25.4$ , 符合国家相关质量标准要求。	13	m	90
40	脱脂无磷紫铜管	铜管+保温: $\phi 22.2$ , 符合国家相关质量标准要求。	16	m	85
41	脱脂无磷紫铜管	铜管+保温: $\phi 19.1$ , 符合国家相关质量标准要求。	18	m	80
42	脱脂无磷紫铜管	铜管+保温: $\phi 15.9$ , 符合国家相关质量标准要求。	136	m	70
43	脱脂无磷紫铜管	铜管+保温: $\phi 12.7$ , 符合国家相关质量标准要求。	58	m	60
44	脱脂无磷紫铜管	铜管+保温: $\phi 9.52$ , 符合国家相关质量标准要求。	110	m	50
45	脱脂无磷紫铜管	铜管+保温: $\phi 6.40$ , 符合国家相关质量标准要求。	48	m	40
46	空调风道	酚醛板, 符合国家相关质量标准要求。	260	m <sup>2</sup>	145
47	冷凝水管及保温	$\phi 32$ , 符合国家相关质量标准要求。	42	m	30
48	冷凝水管及保温	$\phi 25$ , 符合国家相关质量标准要求。	98	m	15
49	螺纹吊杆	$\phi 10$ , 符合国家相关质量标准要求。	260	m	5
50	分歧管	FQZHN-01C/03C, 符合国家相关质量标准要求。	10	付	210
51	氮气	10kg/瓶, 符合国家相关质量标准要求。	5	瓶	90
52	设备出回风口	出风口尺寸约: $116.5 \times 19.5\text{cm}$ , 回风口尺寸约: $117 \times 26\text{cm}$ 。	8	套	300
53	环保冷媒	环保 401 冷媒, 符合国家相关质量标准要求。	6.5	kg	140
54	水磨钻钻孔	根据现场安装要求钻孔。	28	个	90
55	信号线铺设	1.5 平方 RVV, 符合国家相关质量标准要求。	210	m	8
56	其他辅材	包含完成三楼空调安装所需的所有辅材。	1	批	5000

	材				
四、电脑、机房设备					
(一) 内网机房设备					
57	核心交换机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供 10/100/1000Base-T 以太网端口<math>\geq 24</math> 个，万兆光口<math>\geq 4</math> 个，交流供电；</li> <li>2. 交换容量<math>\geq 330\text{Gbps}</math>，转发性能<math>\geq 100\text{ Mpps}</math>；</li> <li>3. 支持 MAC 地址<math>\geq 16\text{K}</math>，ARP 表项<math>\geq 2\text{K}</math>，Ipv4 FIB<math>\geq 4\text{K}</math>；</li> <li>4. 支持 RIP、RIPng，OSPF；</li> <li>5. 支持 ERPS 以太环保护协议 (G. 8032)，支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例；</li> <li>6. 支持作为纵向子节点即插即用接入虚拟交换网络系统，整网虚拟成一台设备管理，要求实配此功能授权和相应硬件；</li> <li>7. 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份；为方便扩展及运维，实配至少一条堆叠线缆含模块，长度不少于 30 米；</li> <li>8. 支持 sFlow 功能，按照标准定义的方式，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表；</li> <li>9. 支持源地址有效性验证 SAVI，可以对报文的源地址进行合法性的过滤检查，防止非法报文形成攻击，支持 MAC 地址强制转发，防止用户之间的恶意攻击；</li> <li>10. 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定，支持端口隔离，支持 MAC 地址学习数目限制，支持 CPU 保护功能；</li> <li>11. 支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制，支持 AAA 认证，支持 Radius、NAC 等多种方式；</li> <li>12. 支持对网络中新部署设备做到即插即用，自动加载版本文件、配置、补丁等启动文件，支持故障设备更换免配置、设备批量配置、批量远程升级等功能，支持 WEB 网管。</li> </ol>	1	台	8500
58	汇聚交换机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供 10/100/1000Base-T 以太网端口<math>\geq 24</math> 个，千兆光口<math>\geq 4</math> 个，交流供电；</li> <li>2. 交换容量<math>\geq 330\text{Gbps}</math>，转发性能<math>\geq 50\text{ Mpps}</math>；</li> <li>3. 支持 MAC 地址<math>\geq 16\text{K}</math>，ARP 表项<math>\geq 2\text{K}</math>，Ipv4 FIB<math>\geq 4\text{K}</math>；支持 RIP、RIPng，OSPF；</li> <li>4. 支持 ERPS 以太环保护协议 (G. 8032)，支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例；</li> <li>5. 支持作为纵向子节点即插即用接入虚拟交换网络系统，整网虚拟成一台设备管理，要求实配此功能授权和相应硬件；</li> <li>6. 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有</li> </ol>	6	台	4500

		<p>统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份；为方便扩展及运维，实配至少一条堆叠线缆含模块，长度不少于 30 米；</p> <p>7. 支持 sFlow 功能，按照标准定义的方式，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表；</p> <p>8. 支持源地址有效性验证 SAVI，可以对报文的源地址进行合法性的过滤检查，防止非法报文形成攻击，支持 MAC 地址强制转发，防止用户之间的恶意攻击；</p> <p>9. 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定，支持端口隔离，支持 MAC 地址学习数目限制，支持 CPU 保护功能；</p> <p>10. 支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制，支持 AAA 认证，支持 Radius、NAC 等多种方式；</p> <p>11. 支持对网络中新部署设备做到即插即用，自动加载版本文件、配置、补丁等启动文件，支持故障设备更换免配置、设备批量配置、批量远程升级等功能，支持 WEB 网管。</p>			
59	上网行为管理设备	<p>1. 机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预；</p> <p>2. 多核架构设计，不采用 X86 架构，功能采用模块化结构设计，提供 CPU 型号、频率；</p> <p>3. 最大功率≤25W，；支持硬件 Bypass 模块，在设备断电、重启时，可自动切换到 Bypass 状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态；</p> <p>4. 支持 Combo 千兆接口数量≥4，10M/100M/1000M 自适应电接口数量≥14，千兆接口总数≥18，接口无路由/交换/LAN/WAN 等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署；配置≥500G 硬盘，配置 3 年特征库升级许可；</p> <p>5. 网络吞吐率≥4.9Gbps，应用性能≥100Mbps，最大并发连接数≥191 万，内存≥2G，最大用户数≥1000；</p> <p>6. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备；</p> <p>7. 支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换，支持负载在出接口的 DNS 请求主动完成 DNS 服务器替换；</p> <p>8. 支持主流 P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别；支持 BYOD 特征库，可识别 ios 版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征；</p> <p>9. 支持 WEB Portal 认证功能，支持本地认证、Radius 认证、LDAP 认证 和 LDAP 用户同步，支持对接 AAS、SAM 等常见 AAA 服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向 URL，要求本机自身支持短信认</p>	1	台	34000

		证功能； 10. 支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN 状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置 HA 监控接口。			
60	UPS 不间断电源	要求与采购人现有的 10K 主机配套使用（采购人现有主机品牌型号为：冠军 10K），120AH 电池，配电池组柜连接线。	32	个	1400
61	网络机柜	1. 42U 标准设备机柜； 2. 墙柜材质：SPCC 优质冷轧钢板； 3. 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/白色）； 4. 门板类型：玻璃门； 5. 墙柜材料厚度：主体框架 $\geq 1.2\text{mm}$ 、承重梁 $\geq 1.5\text{mm}$ 、托板 $\geq 1.2\text{mm}$ 、侧门 $\geq 1.2\text{mm}$ 、其他 $\geq 1.0$ ； 6. 墙柜容量：12U； 7. 承载：静载约 60Kg； 8. 机柜重量：15Kg-20Kg； 9. 安装温度： $-10\sim+50^{\circ}\text{C}$ ； 10. 储存温度： $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$ ； 11. 湿度： $\leq 85\%$ （温度 $85^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$ ）。	1	台	3800
62	机房精密空调	一、技术参数要求： 1. 制冷量 $\geq 5.8\text{kw}$ ；循环风量 $\geq 1450\text{ m}^3/\text{h}$ （供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，相关证明材料可以是功能截图、检测报告、彩页、官网截图等，并加盖供应商公章）； 2. 温度调节范围： $+18^{\circ}\text{C} \sim +28^{\circ}\text{C}$ ； 3. 温、湿度波动超限应能发出报警信号； 4. 送风方式：上送风下回风。 二、机房精密空调配置要求： 1. 室内风机应采用高效节能的直联后倾离心风机； 2. 冷凝风机应采用无极调速的风机； 3. 蒸发器应采用匹配性良好、噪音小，高效内螺纹、亲水铝箔的大面积“/”型蒸发器； 4. 控制系统应具有微处理控制器，LCD 大屏幕多行中文显示器，彩色触摸屏的人机操作界面，能直观显示机组的运行温湿度曲线； 5. 室内机应能 100%全正面维护； 6. 机房精密空调可以联控，实现主备切换、定时轮巡和自动按机房负载具体情况开启单机工作或双机同时工作等功能； 7. 标配 RS485 接口和来电自启动，提供通讯协议。 三、供应商所竞本项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，并于响应文件中必须提供所竞本产品由国家确	2	台	30000

		定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。			
(二) 工作区设备					
63	电脑	<p>一、硬件要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPU: Intel Core I3-8100 处理器或同等及以上档次;</li> <li>2. 主板: Intel 300 系列或同等及以上档次芯片组, 接口: <math>\geq 8</math> 个 USB 接口 (至少 6 个 USB 3.1 Gen1 接口, 4 个前置 USB 3.1 Gen1 接口)、2 个 PS/2 接口、1 个串口, 主板集成 2 个视频接口 (至少 1 个非转接 VGA 接口)。智能 USB 屏蔽技术, 仅识别键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效 U 盘病毒入侵及数据非法拷贝;</li> <li>3. 内存: <math>\geq 4G</math> DDR4 2400MHz 内存;</li> <li>4. 显卡: 集成显卡;</li> <li>5. 声卡: 集成 HD Audio, 支持 5.1 声道, <math>\geq 3</math> 个音频接口;</li> <li>6. 硬盘: <math>\geq 1000GB</math> SATA3 7200rpm 硬盘;</li> <li>7. 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡;</li> <li>8. 扩展槽: <math>\geq 1</math> 个 PCI-E*16、<math>\geq 1</math> 个 PCI-E*1 ;</li> <li>9. 显示器 <math>\geq 21.5</math> 寸 WLED 显示器, 分辨率 1920x1080, 屏幕比例 16: 9, 亮度不低于 250, 对比度不低于 1000:1, 响应时间<math>\leq 5ms</math>, VGA+DVI 接口, 显示器具有低蓝光功能, 要求能大幅降低显示器的高能短波蓝光强度, 有效保护用眼安全;</li> <li>10. 键盘、鼠标: 防水抗菌键盘、抗菌鼠标;</li> <li>11. 机箱: 标准 MATX 立式机箱, 蜂窝散热及二级进风口设计, 散热更为有效; 机箱体积小巧, <math>\leq 8.5L</math>; 噪声声压级<math>\leq 11.5dB(A)</math>, 噪声声功率<math>\leq 1.76Bel(A)</math>; 机箱具备防尘功能, 等级不低于国际标准 IP5X 级;</li> <li>12. 电源: <math>\leq 180W</math> 节能电源; 要求所竞产品在电压偏低、波动的恶劣供电条件下也可正常工作, 通过恶劣供电检验, 可实现主板直流供电拉偏<math>\pm 6\%</math>, 电源交流输入电压 165V 至 265V;</li> <li>13. 产品机箱放置于封闭电脑桌内, 具有基于自身风道结构设计的散热能力, 所竞产品能通过箱体封闭检验, 支持 35℃的封闭环境下工作 2 小时。具有 RoHS (无铅) 认证, 通过防腐认证, 防止日常使用中因液体接触或意外泼溅, 而对产品表面造成的腐蚀损害, 延长机器使用寿命;</li> <li>14. 要求适应南方气候条件, 回南天及雷雨季节可稳定使用, 所竞产品通过湿度运行认证, 最高可达 40℃和 90%RH, 具备防雷功能。</li> </ol> <p>二、软件功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 操作系统: 出厂预安装正版 Windows 10 Home 中文版</li> </ol>	15	台	4000

	<p>或同等及以上档次操作系统；为保证软件正版化，要求所提供的软件必须有正版查询途径；</p> <p>2. 配套预装与主机同品牌应用管理软件，具体要求如下：</p> <p>(1)通过 ADS 虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理；</p> <p>(2)无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种 Windows 桌面云环境，断网和服务端宕机，终端都可以使用；</p> <p>(3)不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统；</p> <p>(4)镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致；</p> <p>(5)服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成；</p> <p>(6)支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区；</p> <p>(7)智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用；</p> <p>(8)部署过程中，根据管理策略自动修改 IP 地址和计算机名称；</p> <p>(9)服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息；</p> <p>(10)客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用；</p> <p>(11)客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式；</p> <p>(12)客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件；</p> <p>(13)系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽；</p> <p>(14)支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题；</p> <p>(15)支持包括 3DMAX、autocad、maya2010 以上等大型软件运行。</p> <p>三、要求整机生产厂家提供不少于 3 年免费上门维修服务（节假日除外）。</p> <p>四、供应商所竞本项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，并于响应文件中必须提供所竞本产品由国家确</p>			
--	---	--	--	--

		定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。			
64	杀毒软件扩容升级	<p>1. 将原来系统升级至 100 用户（采购人现有杀毒软件品牌型号：江民 KV 网络版本），升级后能支持主控中心、子控中心的多级分布式部署，并实现全网终端的集中、多级管理，统一操作。具有全网的安全策略预置及管理、终端使用者需具有授权方能卸载终端病毒防护产品，要求网络版杀毒软件包括 1 个控制中心，100 个 客户端，免费升级维护期不少于 3 年；</p> <p>2. 要求为不基于厂商病毒库收费升级服务的防病毒系统；网络版的未知病毒扫描功能可以监控未知可疑行为或代码的危害。能够综合病毒共同特征，基于病毒行为检测和病毒处理病毒，可检测绝大部分未知病毒和可疑程序，支持手工添加样本库和黑白名单，并全网下发到网络终端进行有效防护。对于已经中病毒的客户端，可以通过控制中心的断开网络连接的功能，将带毒客户端进行隔离，防止病毒继续扩散及网络病毒的交叉感染。通过网络版客户端的工具常用工具、安全工具等功能选项中实现系统所有进程列出，并将这些进程自动识别属于 Windows 系统软件或者属于应用软件；对每个进程能实时显示何时运行、该进程启动路径、开放的端口、连接的远程地址、所使用的协议以及流量。通过网络版的主动防御功能及系统监控功能实现对在未修补 windows 系统漏洞的情况下，准确判断并防御利用系统漏洞进行传播的木马、病毒和溢出攻击；</p> <p>3. 网络版定制客户端安装时，可以定制防火墙的安装程序，并且防火墙于客户端高度集成，不需要独立安装；可以通过控制中心进行统一定制及分发相关安全策略全面抵御外界攻击，实现记录攻击的源 IP 地址等；</p> <p>4. 网络版拥有分级、分组管理功能，网络管理员能够在控制中心对客户端进行合理的分级、分组管理和实名设置，并可以实现随意迁移；</p> <p>5. 网络版客户端脱离局域网仍然可以通过 Internet 漫游升级，保证客户端离开局域网后病毒库能得到及时更新，达到全方位防护效果，网络版企业版（1+1+100 升级）（扩容客户端）。</p>	1	套	15000
65	打印机	<p>1. 功能：激光打印，速度 25 页/分钟，250 页大容量封闭纸盒容量，打印分辨率 600dpi, 内存标配 64M, 10 万页寿命，非晶硅感光鼓；</p> <p>2. 供应商所竞本项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，并于响应文件中必须提供所竞本产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。</p>	15	台	1500

66	多功能复印机	1. 功能：复印、打印、彩色扫描、传真(选购)，标配双面、网络。速度 25 页/分钟； 2. 标配 1 个纸盒 500 张+100 张(手送)，最大 1600 张，预热时间 20 秒以下，首张输出时间约 5.8 秒，打印分辨率 1200dpi，内存标配≥1GB，最大 3GB，支持移动设备打印，标配≥4.3 英寸彩色电摸显示屏，标配纸盒加热器，30 万页长寿命非晶硅感光鼓，碳粉容量 15000 页(A4，5%覆盖率)。	1	台	10800
67	电话机	颜色：黑色；类型：有绳板机，液晶显示屏，支持免提、时间显示、号码显示、免提通话、一键转接，可选铃声，防雷击。	15	台	80
(三) 网络综合布线					
68	PDU 电源	防浪涌电源排插，符合国家相关质量标准要求。	3	个	380
69	网络配线架	24 口网络模块配线架，包括模块，符合国家相关质量标准要求。	6	个	1800
70	配线架	24 口水平配线架，符合国家相关质量标准要求。	6	个	160
71	语音配线架	电话语音配线架(100对)，符合国家相关质量标准要求。	1	个	400
72	理线架	24 口，符合国家相关质量标准要求。	6	个	150
73	网络模块	六类模块，符合国家相关质量标准要求。	160	个	47
74	语音模块	电话模块，符合国家相关质量标准要求。	70	个	16
75	底盒	86 型底盒，符合国家相关质量标准要求。	72	个	2.8
76	网络面板	单/双网络面板，符合国家相关质量标准要求。	72	个	6
77	管理区跳线	UTP-6-1.0m 跳线内网，符合国家相关质量标准要求。	144	个	25
78	工作区跳线	UTP-6-2.5m 跳线内网，符合国家相关质量标准要求。	72	个	35
79	网线	六类网线(305 米/卷)双色，符合国家相关质量标准要求。	35	箱	850
80	电话线	电话线(100 米/卷)，符合国家相关质量标准要求。	60	卷	40
81	网络配线架	监控用网络配线架，符合国家相关质量标准要求。	1	个	1350
82	网络模块	六类网络模块，外网，符合国家相关质量标准要求。	10	个	47
83	网络面板	六类网络模块面板，外网，符合国家相关质量标准要求。	10	个	6
84	网线	六类网线，外网(灰色)，符合国家相关质量标准要求。	2	箱	800
85	水晶头	六类水晶头，符合国家相关质量标准要求。	140	个	3
86	线槽	包含完成网络综合布线所需的 PVC 线管及线槽，符合国家相关质量标准要求。	1	批	1600

87	标签	网络布线标签系统，符合国家相关质量标准要求。	1	项	500
88	桥架	规格约 200mm×100mm×1.2mm 喷漆桥架，符合国家相关质量标准要求。	140	m	110
89	桥架	规格约 300mm×150mm×1.2mm 喷漆桥架，符合国家相关质量标准要求。	10	m	160
90	桥架配件	包含完成网络综合布线所需的接地铜线、物理连接配件、吊杆，三通连接配件、开孔等。	1	项	3000
(四) 配电柜及空调电源线路敷设					
91	箱柜子	规格约：450×800×1800，符合国家相关质量标准要求。	1	个	800
92	400A 刀闸	400A，符合国家相关质量标准要求。	1	把	320
93	互感口	符合国家相关质量标准要求。	3	个	35
94	250A 空开	250A，符合国家相关质量标准要求。	1	个	230
95	160A 空开	160A，符合国家相关质量标准要求。	2	个	210
96	4P 空开 63A	63A，符合国家相关质量标准要求。	1	个	55
97	4P 防霜口	4P，符合国家相关质量标准要求。	1	套	200
98	保护熔断器	RT18-3P，符合国家相关质量标准要求。	1	套	65
99	2P 空开 32A	32A，符合国家相关质量标准要求。	22	个	16.5
100	2P 空开 100A	100A，符合国家相关质量标准要求。	1	个	68
101	3P 空开 32A	32A，符合国家相关质量标准要求。	8	个	28
102	1P 空开 32A	32A，符合国家相关质量标准要求。	8	个	12
103	电流表	1. 输入方式：交流电，量程：40A； 2. 耐压测试：频率 50Hz、电压 2000V、持续时间 1min； 3. 耐受机械冲击：最大加速度为 147m/s <sup>2</sup> ； 4. 响应时间≤4s； 5. 外形及安装尺寸：约 80×80(±5)mm。	1	个	65
104	电压表	1. 输入方式：交流电，量程：450V； 2. 耐压测试：频率 50Hz、电压 2000V、持续时间 1min； 3. 耐受机械冲击：最大加速度为 147m/s <sup>2</sup> ； 4. 响应时间≤4s； 5. 外形及安装尺寸：约 80×80(±5)mm。	3	个	65
105	电线、铜鼻	配套机柜所有跳线，配套电源跳线使用。	1	批	500
106	零线牌、	全铜 30*3CM。	2	条	36

	地线牌				
107	空调电缆	YJV 16mm <sup>2</sup> *(4+1) , 符合国家相关质量标准要求。	1	卷	2628
108	电源电缆线	YJV 6 mm <sup>2</sup> *3, 符合国家相关质量标准要求。	5	卷	1760
109	机柜连接电缆	YJV 32 mm <sup>2</sup> *(4+1) , 符合国家相关质量标准要求。	30	m	96
(五) 机房消防					
110	柜式七氟丙烷气体灭火装置	1. 含箱体、灭火剂储瓶、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表; 2. 充装压力 (20℃时): 2.5Mpa; 3. 电磁阀工作电压: DC24V; 4. 启动电流: 1~1.5A; 5. 喷射时间: ≤10S; 6. 使用环境: 温度: 0℃~50℃; 7. 供应商于响应文件中必须提供所竞产品有效的《消防产品认证证书》复印件, 并加盖供应商公章。	2	套	7450
111	七氟丙烷灭火药剂	1. 纯度≥99.6%; 2. 水份/(mg/kg) ≤10 ; 3. 酸度(以 HF 计)/(mg/kg) ≤1; 4. 蒸发残留物/% ≤0.01。	148	kg	200
112	气体灭火控制器	1. 主电: AC220V±25%, 50HZ, 最大允许电流 2.5A; 2. 备电: 24V, 2.3AH; 3. 最大工作电流 2A, 正常工作电流<200mA; 4. 环境温度: 0~40℃; 5. 相对湿度: ≤95% (40℃); 6. 具有火灾报警历史事件和信息记录的功能, 可记录火警、故障、屏蔽等信息内容; 7. 具有 4 区气体灭火系统控制输出选择; 8. 具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯, 能够显示倒计时时间。	1	台	6200
113	紧急启停按钮	1. 工作电压: DC17V-DC24V; 2. 触点容量: DC24V/0.5A; 3. 环境温度: -10~+50℃; 4. 环境湿度: ≤95%RH(40±2℃) ; 5. 二线制, 电子编码。	2	个	120
114	声光报警器	1. 静态电流: 6mA; 2. 动作电流: 100mA; 3. 环境温度: -10~+50℃; 4. 工作电压: DC18-28V; 5. 保护电流: 400mA; 6. 环境湿度: ≤95%RH(40±2℃);	4	个	90

		7. 闪光频率: $\leq 1\text{HZ}-2\text{HZ}$ ; 8. 变频周期: $4\pm 1\text{S}$ ; 9. 报警音量: $75\text{dB}-85\text{dB}$ ; 10. 环境湿度: $\leq 95\%\text{RH}(40\pm 2^\circ\text{C})$ ; 11. 四线制, 电子编码。			
115	放气指示灯	1. 工作电压: $\text{DC}24\text{V}$ ; 2. 总线电压: $\text{DC}17\text{V}-\text{DC}24\text{V}$ ; 3. 环境温度: $-10\sim+50^\circ\text{C}$ ; 4. 环境湿度: $\leq 95\%\text{RH}(40\pm 2^\circ\text{C})$ ; 5. 四线制, 电子编码。	2	个	130
116	感烟探测器	1. 静态电流: $<200\mu\text{A}$ ; 2. 火警电流: $<2\text{mA}$ ; 3. 环境温度: $-10\sim+50^\circ\text{C}$ ; 4. 工作电压: $\text{DC}13-24\text{V}$ ; 5. 环境湿度: $\leq 95\%\text{RH}(40\pm 2^\circ\text{C})$ ; 6. 外壳设计采用防水结构技术, 具有防渗漏水功能; 7. 采用特殊结构的迷宫, 具有极强的抗灰尘污染能力; 8. 采用两总线无极性工作方式。	2	只	70
117	感温探测器	1. 静态电流: $<210\mu\text{A}$ ; 2. 火警电流: $<1.5\text{mA}$ ; 3. 环境温度: $-10\sim+50^\circ\text{C}$ ; 4. 工作电压: $\text{DC}13-24\text{V}$ ; 5. 外壳设计采用防水结构技术, 具有防渗漏水功能; 6. 采用特殊结构的迷宫, 具有极强的抗灰尘污染能力; 7. 采用两总线无极性工作方式。	4	只	70
118	启动信号接口模块	1. 工作电压: 总线电压: $\text{DC}17\text{V}\sim\text{DC}24\text{V}$ ; 2. 四线制, 电子编码; 3. 控制输出: 一组 $\text{DC}24\text{V}$ 电源输出; 4. 工作电流: $\leq 2\text{A}$ 。	2	只	130
119	反馈信号接口模块	1. 工作电压: 总线电压: $\text{DC}17\text{V}\sim\text{DC}24\text{V}$ ; 2. 四线制, 电子编码; 3. 控制输出: 故障信号输出、报警信号输出、喷洒信号输出。	1	只	130
120	应急灯	1. 工作电压: 交流 $220\text{V}$ 、 $50\text{Hz}$ ; 2. 使用环境温度: $0^\circ\text{C}\sim 50^\circ\text{C}$ ; 3. 输入电压: $\text{AC}220\text{V}/50\text{HZ}$ ; 4. 光源类型: $\text{LED}$ ; 5. 应急时间: $90\text{min}$ ; 6. 工作模式: 持续式; 7. 充电时间: $\geq 24$ ; 8. 面板: 玻璃; 框架铝合金; 9. 安装方式: 挂壁式; 10. 开关类型: 停电 自动亮;	2	盏	75

		11. 插头规格：三眼插头。			
121	安全出口指示灯	1. 工作电压：交流 220V、50Hz； 2. 使用环境温度：0℃~50℃； 3. 输入电压：AC220V/50HZ； 4. 功率：3W LED； 5. 应急时间：90min； 6. 工作模式：持续式； 7. 充电时间：≥24； 8. 面板：玻璃；框架铝合金； 9. 安装方式：挂壁式。	2	盏	55
122	泄压口	1. 有效泄压面积：0.12 平方米； 2. 平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。	2	台	2000
123	泄压口装饰百叶	1. 调节方式：无（单层防雨、防尘）； 2. 过水量(g/kg)：≤1.06（进风风速为 3m/s）； 3. 承受最大风速(m/s)：≥30。	2	个	260
124	呼吸器	1. 符合 GB21976.7-2012 标准要求； 2. 防护时间：≥30 min； 3. 滤烟率≥95%； 4. 吸气阻力≤800pa, 呼所阻力≤300pa； 5. 环境温度：0℃-40℃。	4	个	150
125	辅助材料	包含完成“机房消防安装”所需的管架、电线、线管、防火涂料等。	1	项	7000
五、3楼办公、便民设施					
126	办公桌	1. 规格（长×宽×高 mm）：120×60×75CM（±5CM）； 2. 台面采用≥25mm 厚优质、耐磨三聚氰胺饰面板，其它采用≥15mm 厚优质、耐磨三聚氰胺饰面板，所有材料都经过防虫、防潮、防腐、等化学处理； 3. 封边采用近色 1mmPVC 高温全自动封边，永不脱掉； 4. 五金：采用优质三折导轨，优质五金配件； 5. 参考样式： 	90	张	500
127	办公椅	1. 面料：采用优质丝网材料，光泽度好，透气性强，厚度适中，柔软而富于韧性，柔软且富于韧性；采用 PU 成型； 2. 椅架：采用优质电镀钢架，强度高，刚性好，不变形，	90	张	240

		<p>比重合理；</p> <p>3. 规格及参考样式：</p> 			
128	休息区排椅	<p>1. 要求为 5 人位排椅，规格（长×宽×高 mm）：285×68×78CM（±5CM）；椅架：采用优质电镀钢架，强度高，刚性好，不变形，比重合理；</p> <p>2. 参考样式：</p> 	14	张	1000
129	公共区书写台	<p>1. 规格（长×宽×高 mm）：50×65×75CM（±5CM）；</p> <p>2. 台面采用≥25mm 厚优质、耐磨三聚氰胺饰面板，其它采用≥15mm 厚优质、耐磨三聚氰胺饰面板，所有材料都经过防虫、防潮、防腐、等化学处理；</p> <p>3. 桌架：采用优质电镀钢架，强度高，刚性好，不变形，比重合理；</p> <p>4. 参考样式（不含副柜及椅子）：</p> 	3	张	1360
130	吧椅	<p>1. 坐板采用优质西皮，采用优质电镀钢架，强度高，刚性好，不变形，稳固结实；</p> <p>2. 参考样式：</p>	100	张	1600

					
131	双体分节柜	铁皮柜厚 $\geq 1.1$ MM，规格 185CM $\times$ 85CM $\times$ 39CM（ $\pm 5$ CM），具体样式于签订合同时双方约定。	100	个	600
132	母婴室沙发	皮质，规格：长 160CM $\times$ 宽 88CM $\times$ 高 89CM（ $\pm 5$ CM），具体样式于签订合同时双方约定。	1	套	1500
133	母婴室茶几	玻璃，规格：长 100CM $\times$ 宽 50CM $\times$ 高 42CM（ $\pm 3$ CM），具体样式于签订合同时双方约定。	1	张	380
134	母婴室换尿布床	规格：长 100CM $\times$ 宽 80CM $\times$ 高 95CM（ $\pm 5$ CM），具体样式于签订合同时双方约定。	1	张	280
135	母婴室烧水壶	恒温， $\geq 0.8$ L，高硼硅玻璃壶身，尺寸约 198 $\times$ 190 $\times$ 220MM。	1	个	240
136	饮水机	规格：296 $\times$ 320 $\times$ 841mm（ $\pm 5$ MM）。	10	台	160
137	分类垃圾桶	不锈钢， $\geq 24$ L，规格 46CM $\times$ 26.5CM $\times$ 39.5CM（ $\pm 5$ CM），含 3 个内桶。	1	个	1900
138	灭火器	灭火级别：2A 55B C E，手提式 $\geq 4$ KG，执行 GB4351.1-2005 标准。	6	个	120
139	灭火箱	防锈高光漆，双翻盖，带立脚。规格 36CM $\times$ 19CM $\times$ 59CM（ $\pm 5$ CM）。	3	个	120
140	小垃圾桶	$\geq 8$ L 带压圈。	8	个	60
141	台卡	亚克力板，尺寸约：长 25 $\times$ 高 14cm。	40	个	20
142	资料架	尺寸：A4，材质：亚克力板。	80	个	70
<b>核心产品</b>		<b>本项目核心产品为第 59 项产品“上网行为管理设备”。</b>			
<b>售后服务要求</b>		<p>一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于 1 年（“项目要求及技术需求”中有规定的，按其规定执行），并提供终身维修服务。</p> <p>二、交付使用期及地点：</p> <p>1. 交付使用期：自签订合同之日起 30 个日历日内安装调试并验收合格交付使用。</p> <p>2. 交付地点：广西桂林市采购人指定地点。</p> <p>三、<b>供应商应提供以下售后服务，且产生的费用均应综合包含在谈判报价中，采购人不再就此另行付费：</b></p> <p>1. 采购范围内的货物送货上门，按采购人要求安装调试，技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。</p> <p>2. 保修期内上门维修（免收维修费和元器件费）、更换零部件，并提供终身维修服务。</p> <p>3. 供应商设有客户服务中心，24 小时服务电话，能即时回答提出的问题，排除用户</p>			

	<p>的软、硬件故障，并于响应文件中提供售后服务联系人及联系电话，出现故障时，在接到采购人的维修电话后 1 小时内响应，8 小时内到达现场维修。若现场不能解决，应最多不超过 2 个自然日将设备修好，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务；其余按厂家承诺执行。</p> <p><b>三、供应商根据以上售后服务要求，于响应文件中提供相应售后服务承诺书。</b></p>
付款方式	验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在 10 个工作日内一次性付清（无息）。
验收要求	成交供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、符合有关质量标准的产品；设备到货后，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，并有权邀请由国家认可的检测机构对货物进行抽样检测，相关费用由成交供应商承担。检测不合格的，不予验收，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
五、其他要求	<p>1. 供应商所竞第 13、14、15、21 项号产品“200 万高清筒机、200 万高清半球、智能双摄摄像机、64 路管理中心服务器”要求必须与广西壮族自治区现有政务服务系统监控管理平台（现有监控管理平台品牌型号为海康威视 IDS-9664NX-116-S）兼容对接，实现区、市、县、乡镇互联互通，并进行统一管理，供应商于响应文件中必须提供所竞第 13、14、15、21 项号产品“200 万高清筒机、200 万高清半球、智能双摄摄像机、64 路管理中心服务器”保证实现与广西壮族自治区现有政务服务系统监控管理平台兼容对接的承诺函，否则，按响应文件无效处理。</p> <p>2. 供应商于响应文件中必须提供针对本项目的网络监控布线方案。</p> <p>3. 本项目采购预算金额为人民币壹佰贰拾陆万柒仟肆佰捌拾壹元陆角（¥1267481.60），报价超出采购预算金额的，其响应文件按无效处理。</p> <p>4. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的，响应文件作无效处理。</p>
<p><b>注：本“货物采购需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件作无效处理。</b></p>	

## 第四章 评审办法

### 一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

### 二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定：

（1）供应商认定为小型、微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），供应商最后报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价×（1-6%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

**注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。**

**②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。**

3. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务、项目建设实施总体服务优先原则排序。

### 三、成交候选人确定原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

## 第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：灵川政务服务中心三楼扩建改造工程设备采购项目

项目编号：GLZC2020-J1-09005-GXYL

甲方： 灵川县政务服务管理办公室 （采购人）

乙方： \_\_\_\_\_ （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

### 第一条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数性能指标等	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1							
2							
...							
N							
合 计							

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写） \_\_\_\_\_ 人民币（¥ \_\_\_\_\_ 元）

### 第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

### 第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### **第四条 货物包装、运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

#### **第五条 交付**

1. 交付使用期：按乙方响应文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市灵川县甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

#### **第六条 调试和验收**

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 甲方依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

#### **第七条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市灵川县甲方指定时间地点。

#### **第八条 售后服务、保修期**

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修期为按乙方响应文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费

保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

#### **第九条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### **第十条 付款方式**

验收合格后，乙方开具全额发票给甲方，甲方收到发票后在 10 个工作日内一次性付清（无息）。

#### **第十一条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十二条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十三条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向灵川县仲裁委员会申请仲裁或向灵川县人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十四条 合同生效及其它**

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经灵川县财政部门审批，并签订书面补充协议报灵川县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

#### **第十五条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，

中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

**第十六条 签订本合同依据:**

1. 竞争性谈判文件;
2. 乙方提供的响应(或应答)文件;
3. 售后服务承诺书;
4. 谈判中的谈判记录;
5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,具有同等法律效力,甲方一份、乙方一份、采购代理机构一份、灵川县政府采购管理办公室一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构,采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方名称(公章): \_\_\_\_\_

乙方(公章,自然人除外): \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人、自然人)签字(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印): \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

开户名称: \_\_\_\_\_

开户名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

## 第六章 响应文件（格式）

## 一、响应文件袋（盒、箱）标记

### 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

供应商名称：

## 二、响应文件组成

(一) 资格性响应证明材料

(二) 符合性响应证明材料

(三) 其它有效证明材料

## （一）资格性响应证明材料目录

1. 响应函（必须提供）

2. 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3. 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

4. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5. 供应商的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

6. 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

7. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

## 1. 响应函（必须提供）

附件：

### 响 应 函 （ 格 式 ）

致：云之龙招标集团有限公司

根据贵方\_\_\_\_\_项目谈判文件，项目编号 \_\_\_\_\_，签字代表\_\_\_\_\_（姓名）经正式授权并代表供应商 \_\_\_\_\_（供应商单位名称），提交响应文件正本壹册，副本贰册。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判报价（大写）\_\_\_\_\_元人民币（¥\_\_\_\_\_）。

2. 我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3. 我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起 90 天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 邮箱：\_\_\_\_\_

办公电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

委托代理人联系电话：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

供应商（公章，自然人除外）：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：\_\_\_\_\_

响应日期：\_\_\_\_\_

注：1. 未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2. 供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3. 响应函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2. 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3. 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

### 授权委托书（格式一）

致：云之龙招标集团有限公司

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（负责人），  
现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名）以我公司名义参加\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）  
项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）签字：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳社保证明复印件。

## 授权委托书（格式二）

致：云之龙招标集团有限公司

我\_\_\_\_\_（姓名）系自然人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）以本人名义参加\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）\_\_\_\_\_项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

#### 4. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

#### 5. 供应商的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

6. 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

## 声 明（格式）

致：云之龙招标集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章，自然人除外）：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

**7. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）附件：**

**供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）**

**一、我公司承诺无下列相互串通参与谈判的情形：**

1. 不同的供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同的供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜的；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异的；
5. 不同供应商的响应文件相互混装的。

**二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：**

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件的；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件的；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容的；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判的；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交的；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

**以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。**

供应商（公章，自然人除外）： \_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## (二) 符合性响应证明材料目录

1. 谈判报价表 (必须提供)

2. 技术响应表 (必须提供)

3. 供应商所竞第 13、14、15、21 项号产品“200 万高清筒机、200 万高清半球、智能双摄摄像机、64 路管理中心服务器”保证实现与广西壮族自治区现有政务服务系统监控管理平台兼容对接的承诺函 (必须提供)

4. 供应商的网络监控布线方案 (必须提供);

5. 供应商的售后服务承诺书 (必须提供)

6. “货物采购需求”中必须提供的有效证明文件 (必须提供)。



## 2. 技术响应表（必须提供）

附件：

### 技术响应表（格式）

①项号	②货物名称	③项目要求及技术需求	响应文件的响应情况	偏离情况说明
1				
2				
...				
N				

供应商（公章，自然人除外）： \_\_\_\_\_  
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）： \_\_\_\_\_  
日 期： \_\_\_\_\_

注：1. 供应商应根据提供货物的性能指标承诺（即：谈判报价表）、对照“货物采购需求”详细注明响应情况，并按格式填写此表，当所提供货物的技术参数性能指标等承诺出现“正偏离”情况时，应详细填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料；经谈判小组审核确定“正偏离”情况。  
2. 技术响应表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

3. 供应商所竞第 13、14、15、21 项号产品“200 万高清筒机、200 万高清半球、智能双摄摄像机、64 路管理中心服务器”保证实现与广西壮族自治区现有政务服务系统监控管理平台兼容对接的承诺函（必须提供）

附件：

### 承诺函（格式）

至云之龙招标集团有限公司：

我单位郑重承诺，本次提供的第 13、14、15、21 项号产品“200 万高清筒机、200 万高清半球、智能双摄摄像机、64 路管理中心服务器”保证能与广西壮族自治区现有政务服务系统监控管理平台兼容对接。

特此承诺！

供应商（公章，自然人除外）： \_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字  
(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印)： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

4. 供应商的网络监控布线方案（必须提供）

附件：

### 网络监控布线方案（格式）

供应商（公章，自然人除外）： \_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字  
(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印)： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 5. 供应商的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

### 售后服务承诺书（格式）

一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期为\_\_\_\_年（“项目要求及技术需求”中有规定的，按其规定执行），并提供终身维修服务。

二、交付使用期及地点：

1. 交付使用期：自签订合同之日起\_\_\_\_日历日内安装调试并验收合格交付使用。

2. 交付地点：广西桂林市采购人指定地点。

三、**我公司提供以下售后服务，且产生的费用均应综合包含在谈判报价中，采购人不再就此另行付费：**

1. 采购范围内的货物送货上门，按采购人要求安装调试，技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

2. 保修期内上门维修（免收维修费和元器件费）、更换零部件，并提供终身维修服务。

3. 我公司设有客户服务中心，24 小时服务电话，售后服务联系人为\_\_\_\_\_，联系电话为：\_\_\_\_\_，出现故障时，在接到采购人的维修电话后\_\_\_\_小时内响应，\_\_\_\_小时内到达现场维修。若现场不能解决，应最多不超过\_\_\_\_个自然日将设备修好，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务；其余按厂家承诺执行。

.....

供应商（公章，自然人除外）：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字  
(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印)：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 6. “货物采购需求”中必须提供的有效证明文件（必须提供）

### （三）其它有效证明材料目录

1. 供应商的售后服务增值方案（如有，请提供）  
内容包含但不限于故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等；
2. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）
3. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）
4. 供应商 2017 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）
5. 供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）
6. 供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）
7. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
8. 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）

1. 供应商的售后服务增值方案（如有，请提供）  
附件：

### 售后服务增值方案（格式）

1. 故障出现解决方案
  2. 免费技术培训方案
  3. 免费保修期外维修方案
  4. 其它优惠方案
- .....

供应商（公章，自然人除外）： \_\_\_\_\_  
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字  
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）： \_\_\_\_\_  
日 期： \_\_\_\_\_

2. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

4. 供应商 2017 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料(无不良记录,以中标、成交通知书或签订的销售合同为准,并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)(如有,请提供);

5. 供应商为生产厂家的,供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明(如有,请提供);

6. 供应商属于小型、微型企业的,应提供《中小企业声明函》;属于监狱企业的,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(如有,请提供)

附件:

### 中小企业声明函(格式)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本公司为\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_ 单位的\_\_\_\_\_ 项目采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

**注:中小企业在政府采购活动过程中,请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或采购代理机构在公告中标结果时,同时公告其《中小企业声明函》,接受社会监督。**

7. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

### **残疾人福利性单位声明函（格式）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

8. 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）